

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kraton.nt-rt.ru || knt@nt-rt.ru

БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ КРАТОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



GG 1,3 БЕНЗОГЕНЕРАТОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1,3 кВт
Максимальная мощность	1,5 кВт
Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Рабочий объем цилиндра	163 см ³
Максимальная мощность двигателя	3,1 кВт/3000 мин ⁻¹
Уровень шума	63 дБ
Расход топлива	0,92 л/ч
Продолжительность работы при номинальной нагрузке	16 ч
Объем топливного бака	15 л
Заправочная мощность картерного двигателя	0,6 л
Топливо	неэтилированный бензин Аи-92, Аи-93
Габариты упаковки	605*445*470 мм
Вес	40,5 кг

GG 5,0 БЕНЗОГЕНЕРАТОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	5,0 кВт
Максимальная мощность	5,5 кВт
Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Рабочий объем цилиндра	389 см ³
Максимальная мощность двигателя	8,3 кВт/3000 мин ⁻¹
Уровень шума	74 дБ
Расход топлива	2,7 л/ч
Продолжительность работы при номинальной нагрузке	9 ч
Объем топливного бака	25 л
Заправочная мощность картерного двигателя	1,1 л
Топливо	неэтилированный бензин Аи-92, Аи-93
Габариты упаковки	700*525*580 мм
Вес	82,0 кг

GG-0,95 ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	0,75 кВт
Максимальная мощность	0,95 кВт
Тип двигателя	2-тактный одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Рабочий объем цилиндра	63 см ³
Максимальная мощность двигателя	1,5 кВт/3600 мин ⁻¹
Уровень шума	60 дБ
Расход топлива	0,8 л/ч
Продолжительность работы при номинальной нагрузке	5 ч
Объем топливного бака	4,2 л
Топливо	смесь масла для 2-тактных двигателей с неэтилированным бензином Аи-92, Аи-93
Габариты упаковки	395x325x400 мм
Вес	19,2 кг

GWG-5,0-180 ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНЫЙ

Генератор

Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	5,0 кВт
Максимальная мощность	5,5 кВт

Сварка

Род тока	постоянный
Сварочный ток	50-180 А
Рабочий цикл	180А/50% 150А/60% 80А/100%
Напряжение на холостом ходу	55-60 В
Рабочее напряжение сварки	28-32 В
Диаметр используемых электродов	2,0-4,0 мм

Двигатель

Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Рабочий объем цилиндра	389 куб.см
Максимальная мощность двигателя	8,8 кВт/3000 об/мин
Уровень шума	71 дБ
Расход топлива	2,55 л/ч
Продолжительность работы при номинальной нагрузке	9 ч
Объем топливного бака	23 л
Заправочная смесь картера двигателя	1 л
Топливо	неэтилированный бензин Аи-92, Аи-93
Габариты упаковки	695*540*595
Вес	88 кг

GG-5,0М ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	5,0 кВт
Максимальная мощность	5,5 кВт
Напряжение постоянного тока	12 В/8,3 А
Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Рабочий объем цилиндра	389 см³
Максимальная мощность двигателя	3,8 кВт/3000 мин⁻¹
Уровень шума	74 дБ
Расход топлива	2,46 л/ч
Продолжительность работы при номинальной нагрузке	9 ч
Объем топливного бака	22 л
Объем картера двигателя	1,1 л
Топливо	неэтилированный бензин Аи-92, Аи-93
Габариты упаковки	695x520x525 мм
Вес	80 кг

GG-6,0М-3РЕ ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	380/220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная/Максимальная мощность	7,2/7,7 кВА
Коэффициент мощности	cos φ=0,8
Выходы переменного тока	380В/16А - 1 шт.; 220В/16А - 3 шт.
Тип альтернатора	трехфазный синхронный
Система стабилизации напряжения	AVR
Тип двигателя	Бензиновый четырехтактный с воздушным охлаждением, OHV

Мощность двигателя	8,5 кВт/3000 мин ⁻¹
Рабочий объем цилиндра	420 см ³
Расход топлива	374 г/кВт*ч
Объем топливного бака	25 л
Система пуска	ручной стартер, электростартер
Габаритные размеры	680x565x550 мм
Вес	85 кг

GWG-5,0-180N ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ СВАРОЧНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	5000 Вт
Сварочный ток	50-180А
Рабочий цикл	180 А/50% 150 А/60% 80 А/100%
Напряжение на холостом ходу	55-60 В
Рабочее напряжение сварки	28-32 В
Диаметр используемых электродов	2,0-4,0 мм
Тип двигателя	бензиновый, одноцилиндровый, четырёхтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	8,8 кВт/3000 мин ⁻¹
Рабочий объем цилиндра	389 см ³
Расход топлива при номинальной нагрузке	2,55 л/ч
Продолжительность работы при нормальной нагрузке 9 ч	
Объем топливного бака	23 л
Регулятор оборотов	механический
Система пуска	ручной стартер, электростартер
Габаритные размеры	695x540x595 мм
Масса	88 кг

GG-5000-3PE ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение	220/380 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность, кВт	5,0
Максимальная мощность, кВт	5,5
Тип двигателя	Бензиновый четырехтактный с воздушным охлаждением, OHV
Рабочий объем цилиндра	389 см ³
Мощность двигателя, кВт/мин ⁻¹	8.3кВт/3000
Уровень шума(на расстоянии 7м), дБ	72
Расход топлива при номинальной нагрузке, л/ч	2,46
Продолжительность работы при номинальной нагрузке, ч	не более 8
Объем топливного бака, л	25
Объем картера двигателя, л	1,1
Топливо	неэтилированный бензин АИ-92, АИ-93
Габаритные размеры, мм	695x570x565
Масса, кг	84

GG-6000E ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность, кВт	6.0
Максимальная мощность, кВт	6.5
Тип двигателя	Бензиновый четырехтактный с воздушным охлаждением, OHV
Рабочий объем цилиндра	420 см ³
Мощность двигателя, кВт/мин ⁻¹	8.5кВт/3000
Уровень шума(на расстоянии 7м), дБ	74
Расход топлива при номинальной нагрузке, л/ч	2,95

Продолжительность работы при номинальной нагрузке, ч	не более 7
Объем топливного бака, л	25
Объем картера двигателя, л	1,1
Топливо	неэтилированный бензин АИ-92, АИ-93
Габаритные размеры, мм	695x570x565
Масса, кг	85

GG-6000-3РЕ ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	380/220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная/Максимальная мощность	7,2/7,7 кВА
Коэффициент мощности	cos φ=0,8
Выходы переменного тока	380В/16А - 1 шт.; 220В/16А - 3 шт.
Тип альтернатора	трехфазный синхронный
Система стабилизации напряжения	AVR
Тип двигателя	Бензиновый четырехтактный с воздушным охлаждением, OHV
Мощность двигателя	8,5 кВт/3000 мин ⁻¹
Рабочий объем цилиндра	420 см ³
Расход топлива	374 г/кВт*ч
Объем топливного бака	25 л
Система пуска	ручной стартер+электростартер
Габаритные размеры	680x565x550 мм
Вес	85 кг

GG-900I 2Т ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность/Максимальная мощность	800/900 Вт
Выход постоянного тока	12 В/5 А
Тип двигателя	бензиновый, двухтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	1,47 кВт/3000 мин ⁻¹
Рабочий объем цилиндра	63 см ³
Расход топлива при номинальной нагрузке	0,52 л/ч
Объем топливного бака	2,6 л
Регулятор оборотов	механический
Система пуска	ручной стартер
Габаритные размеры	240x315x310 мм
Масса	11 кг

GG-1100I ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1000/1200 Вт
Выход постоянного тока	12 В/5 А
Тип двигателя	бензиновый, четырёхтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	1,6 кВт/3600 мин ⁻¹
Рабочий объем цилиндра	87 см ³
Расход топлива при номинальной нагрузке	0,7 л/ч
Объем топливного бака	4,2 л
Регулятор оборотов	электронный
Система пуска	ручной
Габаритные размеры	380x310x310 мм
Масса	17 кг

GG-2400I ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2400/2600 Вт
Выход постоянного тока	12 В/5 А
Тип двигателя	бензиновый, четырёхтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	3,9 кВт/3600 мин ⁻¹
Рабочий объем цилиндра	196см ³
Расход топлива при номинальной нагрузке	1,3 л/ч
Объем топливного бака	9,0 л
Регулятор оборотов	электронный
Система пуска	ручной стартер
Габаритные размеры	490х370х430 мм
Масса	28 кг

GG-7200IE ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	7200/8000 Вт
Выход постоянного тока	12 В/8,3 А
Тип двигателя	бензиновый, четырёхтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	9,0 кВт/3600 мин ⁻¹
Рабочий объем цилиндра	420 см ³
Расход топлива при номинальной нагрузке	2,1 л/ч
Объем топливного бака	19 л
Регулятор оборотов	механический
Система пуска	ручной стартер, электростартер
Габаритные размеры	550х485х540 мм
Масса	55 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93