

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kraton.nt-rt.ru || knt@nt-rt.ru

БЕНЗОТРИММЕРЫ КРАТОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



GGT - 750 БЕНЗОТРИММЕР (БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	2-х тактный одноцилиндровый,воздушного охлаждения
Рабочий объём цилиндра	25,4 см
Топливо	смесь масла,с неэтилированным бензином Аи-92,Аи-93 в порции 1:25
бъём топливного бака	0,75 л
Номинальная мощность	0,75/1,0 кВт/л.с.
Частота вращения шпинделя	7500 мин
Максимальный диаметр кошения:	
режущий кордом	415 мм
ножом	255 мм
Диаметр режущего корда	2,5 мм
Вес	5 кг

GGT-900 БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	2-х тактный одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Рабочий объём цилиндра	32,6 см
Топливо	смесь масла,с неэтилированным бензином Аи-92,Аи-93 в порции 1:25
Объём топливного бака	0,75 л
Номинальная мощность	0,9/1,2 кВт/л.с.
Частота вращения шпинделя	6500 мин
Максимальный диаметр кошения:	
режущий кордом	415 мм
ножом	255 мм
Диаметр режущего корда	2,5 мм
Уровень вибрации	<15 м/сек
Уровень шума на холостом ходу	<102 дБ
Уровень шума под нагрузкой	<120 дБ
Вес	6,8 кг

GGT-1250 БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	2-х тактный одноцилиндровый,
воздушного охлаждения	
Рабочий объём цилиндра	42,7 см
Топливо	смесь масла,с неэтилированным бензином Аи-92,Аи-
93 в порции 1:25	
Объём топливного бака	1,2 л
Номинальная мощность	1,25/1,0 кВт/л.с.
Частота вращения шпинделя	6500 мин
Максимальный диаметр кошения:	
режущий кордом	415 мм
ножом	225 мм
Вес	9,3 кг

GGT-750S БЕНЗОТРИММЕР (БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	2-х тактный одноцилиндровый,
Рабочий объём цилиндра	25,4 см
Топливо	смесь масла,с неэтилированным бензином Аи-92,Аи-93 в порции 1:25
Объём топливного бака	0,75 л
Номинальная мощность	0,75/1,0 кВт/л.с.
Частота вращения шпинделя	7500 мин
Максимальный диаметр кошения:	
режущий кордом	415 мм
ножом	255 мм
Диаметр режущего корда	2,5 мм
Вес	5 кг

GGT-1250K БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	2-х тактный одноцилиндровый,
воздушного охлаждения	
Рабочий объем цилиндра	42,7 см
Топливо	смесь масла,с неителированным бензином Аи-92,Аи-
93 в порции 1:25	
Объем топливного бака	1,2 л
Номинальная мощность	1,25/1,0 кВт/л.с.
Частота вращения шпинделя	6500 мин
Максимальный диаметр кошения:	
режущий кордом	415 мм
ножом	255 мм
Вес	14,8 кг

GGT-900SA БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	двухтактный одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Рабочий объем цилиндра	32,6 см3
Номинальная мощность	900 Вт
Уровень шума под нагрузкой	120 дБ
Уровень шума на холостом ходу	102 дБ
Уровень вибрации	15 м/с2
Топливо	Смесь высококачественного моторного масла для 2-тактных двигателей с неэтилированным бензином АИ-92, АИ-93
Объем топливного бака	1,0 Л
Максимальный диаметр кошения	
режущим кордом	337 мм
Диаметр режущего корда	1,8 мм
Масса	6,8 кг
Габаритные размеры	1850 x 258 x 260 мм

GGT-700 БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Рабочий объем цилиндра	31см3
Номинальная мощность	700Вт
Уровень шума под нагрузкой	120дБ
Уровень шума на холостом ходу	102дБ
Уровень вибрации	15 м/с2
Топливо Неэтилированный бензин	АИ-92,АИ-93
Смазочное масло для двигателя	Высококачественное моторное масло для четырехтактных бензиновых двигателей SAE 10 W-30
Объем топливного бака	1,0 Л
Заправочная вместимость картера	
двигателя по маслу	0,1 Л
Максимальный диаметр кошения режущим кордом	415 мм
Диаметр режущего корда	2,5 мм
Максимальный диаметр кошения ножом	255 мм
Масса	7,7 кг
Габаритные размеры	1855 x 254 x 260 мм

GGT-750E БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий объем цилиндра	25,4 см ³
Максимальная мощность/Частота вращения	750 Вт/7500 мин ⁻¹
Уровень шума под нагрузкой	>120 дБ
Уровень шума на холостом ходу	>102 дБ
Уровень вибрации	15 м/с ²
Объем топливного бака	0,7 л
Максимальный диаметр кошения:	
- режущим кордом	415 мм
- режущим ножом	255 мм
Диаметр режущего корда	2,5 мм
Масса:	
- упаковка №1 (Штанга)	2,6 кг
- упаковка №2 (Двигатель)	3,8 кг
Габаритные размеры триммера	1900x600x260мм

GGT-1250E БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий объем цилиндра	42,7 см ³
Максимальная мощность/Частота вращения	1250 Вт/6500 мин ⁻¹
Уровень шума под нагрузкой	>120 дБ
Уровень шума на холостом ходу	>102 дБ
Уровень вибрации	7,5 м/с ²
Объем топливного бака	1,1 л
Максимальный диаметр кошения:	
- режущим кордом	415 мм
- режущим ножом	255 мм
Диаметр режущего корда	2,5 мм
Масса:	
- упаковка №1 (Штанга)	4,2 кг
- упаковка №2 (Двигатель)	8,0 кг
Габаритные размеры триммера	1900x600x350мм

GGT-1400E БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий объем цилиндра	51,7 см ³
Максимальная мощность/Частота вращения	1400 Вт/6500 мин ⁻¹
Уровень шума под нагрузкой	>120 дБ
Уровень шума на холостом ходу	>102 дБ
Уровень вибрации	7,5 м/с ²
Объем топливного бака	1,1 л
Максимальный диаметр кошения:	
- режущим кордом	415 мм
- режущим ножом	255 мм
Диаметр режущего корда	2,5 мм
Масса:	
- упаковка №1 (Штанга)	4,2 кг
- упаковка №2 (Двигатель)	8,0 кг
Габаритные размеры триммера	1900x600x350мм

GGT-750H БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий объем цилиндра	51,7 см³
Максимальная мощность/Частота вращения	1400 Вт/6500 мин⁻¹
Уровень шума под нагрузкой	>120 дБ
Уровень шума на холостом ходу	>102 дБ
Уровень вибрации	7,5 м/с²
Объем топливного бака	1,1 л
Максимальный диаметр кошения:	
- режущим кордом	415 мм
- режущим ножом	255 мм
Диаметр режущего корда	2,5 мм
Масса:	
- упаковка №1 (Штанга)	4,2 кг
- упаковка №2 (Двигатель)	8,0 кг
Габаритные размеры триммера	1900x600x350мм

GGT-900H БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий объем цилиндра, см³	32,6
Максимальная мощность, Вт / Частота вращения, мин⁻¹	900/6500
Уровень шума под нагрузкой, дБ	>120
Уровень шума на холостом ходу, дБ	>102
Уровень вибрации, м/с²	15
Объем топливного бака, л	1
Максимальный диаметр кошения, мм	
- режущим кордом	415
- режущим ножом	255
Диаметр режущего корда, мм	2,4
Масса, кг	
- упаковка №1 (Штанга)	3,0
- упаковка №2 (Двигатель)	5,0
Габаритные размеры триммера, мм	1800x600x410

GGT-1250H БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий объем цилиндра, см³	42,7
Максимальная мощность, Вт / Частота вращения, мин⁻¹	1250/6500
Уровень шума под нагрузкой, дБ	>120
Уровень шума на холостом ходу, дБ	>102
Уровень вибрации, м/с²	15
Объем топливного бака, л	1,2
Максимальный диаметр кошения, мм	
- режущим кордом	415
- режущим ножом	255
Диаметр режущего корда, мм	2,4
Масса, кг	
- упаковка №1 (Штанга)	3,0
- упаковка №2 (Двигатель)	6,5
Габаритные размеры триммера, мм	1800x600x410

GGT-1400H БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий объем цилиндра, см ³	51,7
Максимальная мощность, Вт / Частота вращения, мин ⁻¹	1400/6500
Уровень шума под нагрузкой, дБ	>120
Уровень шума на холостом ходу, дБ	>102
Уровень вибрации, м/с ²	15
Объем топливного бака, л	1,2
Максимальный диаметр кошения, мм	
- режущим кордом	415
- режущим ножом	255
Диаметр режущего корда, мм	2,4
Масса, кг	
- упаковка №1 (Штанга)	3,0
- упаковка №2 (Двигатель)	6,5
Габаритные размеры триммера, мм	1800x600x410

GGT-750SH БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий объем цилиндра, см ³	25,4
Максимальная мощность, Вт / Частота вращения, мин ⁻¹	750/7500
Уровень шума под нагрузкой, дБ	>120
Уровень шума на холостом ходу, дБ	>102
Уровень вибрации, м/с ²	15
Объем топливного бака, л	0,7
Максимальный диаметр кошения, мм	
- режущим кордом	415
- режущим ножом	255
Диаметр режущего корда, мм	2,4
Масса, кг	6,5
Габаритные размеры триммера, мм	1800x600x4

GGT-900SH БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий объем цилиндра, см ³	32,6
Максимальная мощность, Вт / Частота вращения, мин ⁻¹	900/6500
Уровень шума под нагрузкой, дБ	>120
Уровень шума на холостом ходу, дБ	>102
Уровень вибрации, м/с ²	15
Объем топливного бака, л	1,0
Максимальный диаметр кошения, мм	
- режущим кордом	415
- режущим ножом	255
Диаметр режущего корда, мм	2,4
Масса, кг	8,5
Габаритные размеры триммера, мм	1800x600x410

GGT-750АН БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий объем цилиндра, см³	25,4
Максимальная мощность, Вт / Частота вращения, мин⁻¹	750/7500
Уровень шума под нагрузкой, дБ	>120
Уровень шума на холостом ходу, дБ	>102
Уровень вибрации, м/с²	15
Объем топливного бака, л	0,7
Максимальный диаметр кошения режущим кордом, мм	337
Диаметр режущего корда, мм	1,8
Масса, кг	6,0
Габаритные размеры триммера, мм	1800x600x410

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93