

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kraton.nt-rt.ru || knt@nt-rt.ru

ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

КРАТОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



JSE-04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	550 Вт
Частота вращения шпинделя	800 - 2800 мин ⁻¹
Количество ступеней маятникового механизма	4
Максимальная глубина пропила	
- в древесине	65 мм
- в стали	8 мм
- в цветном металле	15 мм
Диапазон угла наклона подошвы	0 - 45°
Вес	2,7 кг

JSE-05

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	220
Номинальная мощность, Вт	700
Частота ходов на холостом ходу, мин ⁻¹	500-3000
Кол-во ступеней маятникового механизма	3
Максимальная глубина пропила, мм	
в древесине	80
в стали	10
в цветном металле	20
Диапазон угла наклона опорной плиты	0-45°
Вес, кг	3,1

JSE-07

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	220
Номинальная мощность, Вт	800
Частота ходов на холостом ходу, мин ⁻¹	800-2900
Кол-во ступеней маятникового механизма	3
Максимальная глубина пропила, мм	
в древесине	120
в стали	10
в цветном металле	20
Диапазон угла наклона опорной плиты	0-45°
Вес, кг	3,1

JSE-400/55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	220
Номинальная мощность, Вт	400
Частота ходов на холостом ходу, мин ⁻¹	500-3000
Кол-во ступеней маятникового механизма	3
Максимальная глубина пропила, мм	
в древесине	55
в стали	6
в цветном металле	10
Диапазон угла наклона опорной плиты	0-45°
Вес, кг	1,8

JSE-600/65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	220
Номинальная мощность, Вт	710
Частота ходов на холостом ходу, мин ⁻¹	800-2800
Кол-во ступеней маятникового механизма	3
Максимальная глубина пропила, мм	
в древесине	80
в стали	8
в цветном металле	15
Диапазон угла наклона опорной плиты	0-45°
Вес, кг	2,3

JSE-750/80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	220
Номинальная мощность, Вт	710
Частота ходов на холостом ходу, мин ⁻¹	800-2800
Кол-во ступеней маятникового механизма	3
Максимальная глубина пропила, мм	
в древесине	80
в стали	8
в цветном металле	15
Диапазон угла наклона опорной плиты	0-45°
Вес, кг	2,3

JSE-800/80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	220
Номинальная мощность, Вт	800
Частота ходов на холостом ходу, мин ⁻¹	800-2800
Кол-во ступеней маятникового механизма	3
Максимальная глубина пропила, мм	
в древесине	100
в стали	10
в цветном металле	20
Диапазон угла наклона опорной плиты	0-45°
Вес, кг	2,6

JSE-800/80-K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	220
Номинальная мощность, Вт	800
Частота ходов на холостом ходу, мин ⁻¹	0-3000
Кол-во ступеней маятникового механизма	3
Максимальная глубина пропила, мм	
в древесине	80
в стали	10
в цветном металле	15
Диапазон угла наклона опорной плиты	0-45°
Вес, кг	2,7

JSE-900/100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	220
Номинальная мощность, Вт	900
Частота ходов на холостом ходу, мин ⁻¹	0-3000
Кол-во ступеней маятникового механизма	3
Максимальная глубина пропила, мм	
в древесине	100
в стали	10
в цветном металле	15
Диапазон угла наклона опорной плиты	0-45°
Вес, кг	2,5

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

www.kraton.nt-rt.ru || knt@nt-rt.ru