

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kraton.nt-rt.ru || knt@nt-rt.ru

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КРАТОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**БЫСТРОРАЗЪЕМЫ, ДЮЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ К КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЮ, НАБОРЫ
ПНЕВМО-ИНСТРУМЕНТОВ, ПИСТОЛЕТЫ, РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ, СОЕДИНИТЕЛИ,
СПИРАЛИ, ФИЛЬТРЫ**

БЫСТРОРАЗЪЕМЫ



В состав входят следующие модели: **Переходники быстросъемные 3FxF1,4 дюйма (д); 2FxF1,4; F1/4; MxF1/4 д; FxM1/4 д; MxM1/4 д; MxM 06,35д; FxM 06,35 д; M1/4" x M Ф6,35 мм; переходники-байонеты: x F1/4"; x M Ф6,35 мм.**

ДЮЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ К КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЮ

Артикул	Модель	Размер
3 01 06 002	LVLP-01G	1,8 мм
3 01 06 004	LVLP-02S	1,3 мм
3 01 06 005	LVLP-02S	1,8 мм
3 01 06 006	LVLP-02S	2,0 мм
3 01 06 008	LVLP-03G	1,0 мм
3 01 06 009	LVLP-03G	1,3 мм
3 01 06 010	LVLP-03G	1,5 мм
3 01 06 011	HVLP-01G	1,3 мм
3 01 06 012	HVLP-01G	1,8 мм
3 01 06 013	HVLP-01G	2,0 мм
3 01 06 015	HVLP-02S	1,3 мм
3 01 06 016	HVLP-02S	1,8 мм
3 01 06 017	HVLP-02S	2,0 мм
3 01 06 019	HP-01G	1,3 мм
3 01 06 020	HP-01G	1,8 мм
3 01 06 021	HP-01G	2,0 мм
3 01 06 022	HP-02S	1,5 мм
3 01 06 023	HP-02S	1,8 мм
3 01 06 025	HP-03G	1,3 мм
3 01 06 026	HP-03G	1,8 мм

НАБОРЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТОВ



РТ-01G НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ С БАКОМ

Технические характеристики	
Диаметр дюзы	2,0 мм
Рабочее давление	3,0-4,0 атм
Расход воздуха	172-250 л/мин
Ширина окрасочного факела	180-230 мм
Размер входного штуцера	1,4 дюйма
Объем бачка	10 л
Вес	12,0 кг

АВ-01 АЭРОГРАФ

Технические характеристики	
Диаметр дюзы	0,35 мм
Рабочее давление	1,0-3,5 атм
Расход воздуха	57 л/мин
Длина шланга	1,5 м
Размер входного штуцера	1,4 дюйма
Вес	0,4 кг

ATS-03 НАБОР ПНЕВМОИНСТРУМЕНТОВ

Технические характеристики

Рабочее давление	2,0-4,0 атм
Расход воздуха	120 мл
Размер входного штуцера	1,4 дюйма
Длина шланга	5 м
Вес	1,4 кг

Комплектность

Пистолет продувочный	1
Пистолет для подкачки шин с манометром	1
Штуцер	2
Шланг спиральный	1
Игла	1

AIW-01 ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление, кгс/см ³	6,3
Максимальный крутящий момент, Н*м	310
Размер посадочного квадрата	1/2"
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	7000
Размер входного штуцера	1/4"
Расход воздуха, л/ми	114
Масса, кг	2,5

AIW-02 ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление, кгс/см ³	6,3
Максимальный крутящий момент, Н*м	567
Размер посадочного квадрата	1/2"
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	7500
Размер входного штуцера	1/4"
Расход воздуха, л/ми	142
Масса, кг	5,3

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ С МАНОМЕТРОМ



Артикул	Соединение	Рабочее давление	Максимальное давление	Кратность	Масса
3 01 03 013	1/4"	0-7 кг/см ²	1-1-50	0,3 кг	

ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ



Артикул	Материал	Длина	Кратность	Масса
3 01 04 010	PU	5,0 м	1-1-50	0,25 кг
3 01 04 011	PU	7,5 м	1-1-20	0,35 кг
3 01 04 012	PU	10 м	1-1-25	0,40 кг
3 01 04 013	PU	15 м	1-1-10	0,56 кг
3 01 04 014	PE	5,0 м	1-1-50	0,20 кг
3 01 04 015	PE	7,5 м	1-1-20	0,25 кг
3 01 04 016	PE	10 м	1-1-25	0,30 кг
3 01 04 017	PE	15 м	1-1-10	0,45 кг

ФИЛЬТРЫ



ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ, МАНОМЕТРОМ И ЛУБРИКАНТОМ

Технические характеристики

Соединение	1/4 дюйма
Рабочее давление	0-7 атм
Максимальное давление	15 атм
Вес	1,4 кг

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ И МАНОМЕТРОМ

Технические характеристики

Соединение	1/4 дюйма
Рабочее давление	0-7 атм
Максимальное давление	15 атм
Вес	0,75 кг

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

Технические характеристики	
Соединение	1/4 дюйма
Рабочее давление	0-7 атм
Максимальное давление	10 атм
Вес	0,1 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93